

Zestawienie elementów wyposażenia „Zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej, Drążno, gm. Mrocza, dz. ewid. 32/5 – etap II”

NR	OPIS ELEMENTU	SZT.	UWAGI *(zdjęcia poglądowe)*
1.	**Zestaw zabawowy** składający zestaw powinien zawierać takie elementy, jak: zjeżdżalnia; pomost lub podest lub przejście; wejście (schody lub trap); wieża z daszkiem. Konstrukcje – stal ocynkowana, malowana proszkowo z elementami z płyty HDPE i z tworzywa sztucznego o minimalnych wymiarach długość 4,25 mx szerokość: 2,60 m x 2,6 m	1	
2.	**Huśtawka podwójna** (z jednym siedziskiem płaskim i jednym siedziskiem kubełkowym). Łańcuch ze stali nierdzewnej. Konstrukcje – stal ocynkowana, malowana proszkowo z elementami z tworzywa sztucznego o minimalnych wymiarach: długość: 3,00 m / szerokość: 1,60 m / wysokość: 2,00 m	1	
3.	Huśtawka wagowa. Konstrukcje – stal ocynkowana, malowana proszkowo z płyty HDPE i z elementami z tworzywa sztucznego o minimalnych wymiarach: długość: 2,50 m / szerokość: 0,25 m / wysokość: 0,60 m	1	

4.	**Zabawka na sprężynie np. rower.** Konstrukcje – stal ocynkowana, malowana proszkowo z elementami z płyty HDPE i z tworzywa sztucznego o minimalnych wymiarach: długość: 0,90 m / szerokość: 0,30 m / wysokość: 0,80m	1	
5.	**Zabawka przestrzenna na sprężynie np. żyrafa.** Konstrukcje – stal ocynkowana, malowana proszkowo z elementami z płyty HDPE i z tworzywa sztucznego minimalnych wymiarach: długość: 0,75 m/ szerokość: 0,22 m / wysokość: 0,75m	1	
6.	**Zabawka na sprężynie np. koniczynka.** Konstrukcje – stal ocynkowana, malowana proszkowo z elementami z płyty HDPE i z tworzywa sztucznego o minimalnych wymiarach: długość: 1,00 m / szerokość: 1,00 m / wysokość: 0,50 m	1	
7.	**Piaskownica** – drewniana lub tworzywa sztucznego z elementami metalowymi, płyty HDPE. Siedziska narożne wykonane z płyty HDPE lub tworzywa sztucznego. Śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego o minimalnych wymiarach. długość: 3,00 m / szerokość: 3,00 m / wysokość: 0,30 m	1	

8.	**Stojak na rowery** wykonywany ze stali nierdzewnej, montaż na stałe w gruncie, liczba miejsc parkowania rowerów min. 5. Minimalne wymiary stojaka: Wysokość ponad poziom terenu: 55 cm, Długość: 150 cm, Szerokość: 30 cm,	2	
9.	**Zestaw do koszykówki,** zewnętrzny jednosłupkowy: Minimalne wymiary: wys. 300 cm, wysięg 900cm; wykonany z kwadratowego profilu stalowego 100x100mm; ocynkowany ogniowo; Sposób montażu: słup montowany w stalowej, ocynkowanej tulei osadzonej w betonowym fundamencie. Płynna regulacja wysokości tablicy; Tablica laminowana o wymiary: 90x120cm. Obręcz do kosza wzmocniona wykonana z pręta stalowego. Siatka łańcuchowa lub wykonana z polipropylenu.	2	
10.	**Prasa nożna i wioślarz:** urządzenie siłowni zewnętrznej z pylonem (środkowym, dwusłupowym elementem, z wewnętrzną tablicą), do którego po każdej stronie jest montowane osobne urządzenie do ćwiczeń oraz instrukcja użytkowania. Minimalne wymiary: - wysokość -2000 mm - szerokość – 600 mm - długość – 1800 mm - konstrukcja - stal ocynkowana i malowana proszkowo, - pylon oraz główne elementy konstrukcyjne urządzeń do ćwiczeń wykonane z rur stalowych, pozostałe elementy urządzeń wykonane z rur stalowych o różnej średnicy w zależności od przeznaczenia		

	danego elementu, - metalowa tablica informacyjna z danymi producenta i instrukcją użytkowania w formie tekstowej oraz graficznej, - elementy ruchome urządzeń wyposażone w łożyska typu zamkniętego, odporne na zanieczyszczenia, niewymagające smarowania, - śruby mocujące urządzenia do pylonu wykonane ze stali nierdzewnej, - wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego, - urządzenie fitness posadowione w gruncie na stalowej, ocynkowanej kotwie umieszczonej w fundamencie betonowym, - urządzenie muszą posiadać stosowne certyfikaty zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.		
11.	**Twister i wahadło** – urządzenie siłowni zewnętrznej z pylonem (środkowym, dwusłupowym elementem, z wewnętrzną tablicą), do którego po każdej stronie jest montowane osobne urządzenie do ćwiczeń oraz instrukcja użytkowania. Minimalne wymiary: - wysokość -1800mm - szerokość – 550mm - długość – 900 mm - konstrukcja - stal ocynkowana i malowana proszkowo, - pylon oraz główne elementy konstrukcyjne urządzeń do ćwiczeń wykonane z rur stalowych o różnej średnicy (w zależności od przeznaczenia danego elementu), - metalowa tablica informacyjna z danymi producenta i instrukcją użytkowania w formie tekstowej oraz graficznej, - elementy ruchome urządzeń wyposażone w łożyska typu zamkniętego, odporne na zanieczyszczenia, niewymagające smarowania, - śruby mocujące urządzenia do pylonu wykonane ze stali nierdzewnej, - wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego, - urządzenie fitness posadowione w gruncie na stalowej, ocynkowanej kotwie umieszczonej w fundamencie betonowym,		

	- urządzenia certyfikowane, potwierdzające, że spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich i europejskich normach.		
12.	**Wyciąg górny i wyciskanie siedząc:** urządzenie siłowni zewnętrznej z pylonem (środkowym, dwusłupowym elementem, z wewnętrzną tablicą), do którego po każdej stronie jest montowane osobne urządzenie do ćwiczeń oraz instrukcja użytkowania. Minimalne wymiary: - wysokość -1800mm - szerokość – 750mm - długość – 2000 mm - konstrukcja - stal ocynkowana i malowana proszkowo, - pylon oraz główne elementy konstrukcyjne urządzeń do ćwiczeń wykonane z rur stalowych o różnej średnicy (w zależności od przeznaczenia danego elementu), - metalowa tablica informacyjna z danymi producenta i instrukcją użytkowania w formie tekstowej oraz graficznej, - elementy ruchome urządzeń wyposażone w łożyska typu zamkniętego, odporne na zanieczyszczenia, niewymagające smarowania, - śruby mocujące urządzenia do pylonu wykonane ze stali nierdzewnej, - wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego, - urządzenie fitness posadowione w gruncie na stalowej, ocynkowanej kotwie umieszczonej w fundamencie betonowym, - urządzenia certyfikowane, potwierdzające, że spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich i europejskich normach.		
13.	**Drabinka i podciąg**: urządzenie siłowni zewnętrznej z pylonem (środkowym, dwusłupowym elementem, z wewnętrzną tablicą), do którego po każdej stronie jest montowane osobne urządzenie do ćwiczeń oraz instrukcja użytkowania. Minimalne wymiary: - wysokość -2000mm		

	- szerokość – 800mm - długość – 1100 mm - konstrukcja - stal ocynkowana i malowana proszkowo, - pylon oraz główne elementy konstrukcyjne urządzeń do ćwiczeń wykonane z rur stalowych o różnej średnicy (w zależności od przeznaczenia danego elementu), - metalowa tablica informacyjna z danymi producenta i instrukcją użytkowania w formie tekstowej oraz graficznej, - śruby mocujące urządzenia do pylonu wykonane ze stali nierdzewnej, - wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego, - urządzenie fitness posadowione w gruncie na stalowej, ocynkowanej kotwie umieszczonej w fundamencie betonowym, - urządzenia certyfikowane, potwierdzające, że spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich i europejskich normach.		
14.	**Tablica informacyjna** na której umieszczony zostanie regulamin korzystania z obiektu *(treść umieszczona na tablicy zostanie dostarczony przez zleceniodawcę).* Konstrukcja: rury ze stali nierdzewnej, Tablica metalowa malowana proszkowa lub płyta z tworzywa HDPE. Wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo farbą odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV. Minimalne wymiary o następujących parametrach technicznych: długość: 0,50 m / wysokość: 1,80 m,	1	

15.	**Ławka stalowa bez oparcia.** Charakterystyka ławki: • Deski : drewno iglaste, malowane lakierobejcą • Nogi : wykonane z profilu metalowego lub rury salowej, malowane proszkowo Minimalne wymiary: długość : 170 cm / wysokość : 45 cm/ głębokość siedziska : 45 cm Montaż: przykręcenie do podłoża lub zabetonowanie w gruncie.	11	
16.	**Kosz na śmieci** o następujących: -konstrukcja z profili stalowych malowana proszkowo -deski, elementy drewniane impregnowane i malowane lakierobejcą Minimalne wymiary: - wysokość 70cm, - szer. 30 cm. Pojemność 35 l.30-45l Montaż: przykręcenie do podłoża lub zabetonowanie w gruncie.	7	
17.	**Solarna lampa parkowa** Typ/model: Lampa parkowa jednoramienna. Panel fotowoltaiczny: Minimalna parametry techniczne moc paneli: 1 x 200W Oprawa oświetleniowa LED: Żarówka LED: minimum 15W. Wygląd i wzór oprawy – kloszu (kula lub szyszka). Sterownik z redukcją mocy oprawy i ograniczeniu intensywności światła w godzinach nocnych Słup wysokość min.: 4m, ze stali ocynkowana ogniowo. uchwyt na lampę i panel . Czujnik zmierzchowy, system ściemniania, programator czasu pracy. Akumulator żelowy minimum	6	

	1x55AH. Czas pracy 8-10 godzin / dzień (pełna moc oświetlenia), pojemność baterii do 4 ciągłych, pochmurnych i deszczowych dni		

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesiński